

CNR UNI 10011/97 - Prospetto 7-I

Valori  $\sigma_c/f_y$

$\lambda/\lambda_c$	$\sigma_c/f_y$				Aste	Forma della sezione	Curva
	a	b	c	d			
0,00	1,000	1,000	1,000	1,000	Semplici	Profili cavi quadri, rettangoli o tondi, saldati o laminati. $t \leq 40$ mm	a
0,10	1,000	1,000	1,000	1,000		Sezioni a doppio T laminate - $h/b \geq 1,2$ - $t \leq 40$ mm	b
0,20	1,000	1,000	1,000	1,000	Sezioni a doppio T laminate con ali rinforzate mediante piatti saldati - $t_1 \leq 40$ mm - $t_2 \leq 40$ mm	c	
0,30	0,978	0,965	0,951	0,917	Semplici o		Sezioni chiuse a cassone composte mediante saldatura - $t \leq 40$ mm
0,40	0,953	0,925	0,900	0,841	composte	Sezione generica - $t \leq 40$ mm	
0,50	0,923	0,885	0,843	0,769	Tutte le sezioni con $t > 40$ mm		
0,60	0,885	0,838	0,783	0,699			
0,70	0,844	0,785	0,719	0,633			
0,80	0,796	0,727	0,655	0,572			
0,90	0,739	0,663	0,593	0,517			
1,00	0,674	0,599	0,537	0,468			
1,10	0,606	0,538	0,486	0,424			
1,20	0,540	0,481	0,439	0,385			
1,30	0,480	0,429	0,395	0,350			
1,40	0,427	0,383	0,357	0,319			
1,50	0,381	0,343	0,323	0,290			
1,60	0,341	0,308	0,293	0,265			
1,70	0,306	0,277	0,266	0,242			
1,80	0,277	0,250	0,241	0,222			
1,90	0,251	0,226	0,219	0,204			
2,00	0,228	0,205	0,200	0,188			
2,10	0,208	0,188	0,183	0,173			
2,20	0,190	0,173	0,169	0,160			
2,30	0,175	0,159	0,158	0,148			
2,40	0,162	0,147	0,147	0,138			
2,50	0,149	0,137	0,137	0,129			
2,60	0,138	0,128	0,128	0,120			
2,70	0,128	0,119	0,119	0,112			
2,80	0,119	0,110	0,110	0,105			
2,90	0,112	0,103	0,103	0,098			
3,00	0,105	0,096	0,096	0,092			























